

DESCRIPTIF TYPE :

Il sera mis en œuvre un revêtement vinyle décoratif en dalles plombantes 58,00 X 58,00 cm avec système d'emboitage à queue d'aronde de type **EXPONA PUZZLE** de la société **objectflor** à base de plastifiants biologiques sans phtalates constitué d'une sous couche de PVC compact et d'une couche d'usure de PVC transparent de groupe T de 0,7 mm d'épaisseur protégeant un film haute définition original reproduisant une large variété de décors. Il bénéficie d'un renforcement de surface **PUR** polyuréthane photo réticulé renforcé par UV assurant la bonne durabilité et une grande facilité d'entretien. Aucune nouvelle métallisation ne sera nécessaire*. Ce revêtement est spécialement conçu pour être installé sur faux plancher technique ou bien toute configuration en pose libre. Les dalles vinyles amiantes seront équipées des dalles/lames Expona Puzzle en situation de recouvrement. Il est classé R10 d'après la DIN 51130. Il pourra être associé à des lames de tapis de protection ou bien des lames de moquettes (voir CCTP complémentaire). Il convient pour une utilisation avec chariot élévateur manuel électrique. Nous consulter pour en étudier les performances.

Ce revêtement est classé sous la EN ISO 10874 23, 34, 43 en trafic intense et **BflS1** au feu.

Description du produit selon la norme EN ISO 10582

FICHE TECHNIQUE	EXPONA PUZZLE	DALLES
EPAISSEUR		5,0 mm
POIDS		8,00 kg/ m²
COUCHE D'USURE		0,7 mm
DIMENSION DALLES		58,00 X 58,00 cm
CLASSEMENT FEU	EN 13501-1	BflS1
CLASSIFICATION EUROPEENNE	EN ISO 10874	23, 34, 43
CHARGES STATIQUES & DYNAMIQUES	ASTM F970 & ASTM F2753	0,001 & 0,005 Inch
RESISTANCE A L'USURE	EN 660-2 – EN ISO 105852	Groupe T – Type 1
EMPREINTE RESIDUELLE	EN ISO 23999	≤ 0,1 mm
RESISTANCE A LA GLISSANCE	DIN 51130	R 10
EMISSION de COV	Produit certifié Eurofins	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore
RESISTANCE THERMIQUE	convient pour chauffage hydraulique par le sol – maximum 27°C	

DOMAINES D'UTILISATIONS :

Industriel : Entrepôts, bureaux.

Enseignement : Salles de classe, de professeurs, de musique, de documentations, de conférence, bibliothèque et couloirs.

Santé : Bureaux administratifs, couloirs, zone d'entrée.

Bureaux : Restaurant Inter Entreprise, cafétéria, Salles de réunion, de conférences, d'archives, bureaux, escaliers, circulations à l'étage, accueil...

Commerces : Boutiques, circulations, grands magasins, cafétérias, magasins alimentaires, zone d'entrée, etc...

Hôtellerie : Bars, restaurants, cinémas, théâtres, casinos, chambres, circulations, réception et escaliers.

MISE EN OEUVRE :

La mise en œuvre doit être effectuée conformément au DTU n° 53.2 P1-1 (NF P 62-203-1).

Le support doit être sain, propre, lisse et sec. L'enduit de lissage doit être P3.

Le revêtement doit être posé avec une colle poisse préconisée par le fabricant.

ENTRETIEN :

L'entretien journalier se fera avec un simple balayage humide à l'eau additionnée avec un détergent neutre. Le renforcement de surface PUR (polyuréthane photo réticulé) réduira nettement les frais d'entretien et permettra d'éviter l'application d'une émulsion auto-lustrante. Le protocole d'entretien sera fourni à la demande.

Ne jamais utiliser d'embouts ou de roulettes en caoutchouc noir. Les informations contenues dans ces documents sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. * : Exception faites des salons de coiffure et des garages automobiles.