

EXPONA Design Flooring

EXPONA
COMMERCIAL

Anbieter

Rollklebstoffe / Trockenklebstoffe

EXPONA
DESIGN

ARDEX GmbH

AF 185

EXPONA
DOMESTICBOTAMENT
Systembaustoffe GmbH & Co. KG

BOTAMENT K 572

EXPONA
LIVING

G.A. Kiesel GmbH

Okatmos RF 220

Sika Deutschland GmbH

iFLOOR

PCI Augsburg GmbH

DT 100
DT 200

Uzin Utz AG

U 3000

Uzin Utz AG

SWITCHTEC
Sigan 1, 2 *
Sigan Elements
Sigan Elements Plus

Wakol GmbH

D 3330

* Die geeigneten Untergründe von Sigan 1, 2 sind unter www.uzin-utz.com zu finden.

Der Designbelag muss mindestens 48 Stunden vor Ort klimatisiert werden und nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Rollklebstoffe und Trockenklebstoffe lassen ein höheres Maßänderungsverhalten des Belages zu.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

Hinweis:
Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.