

## POLYFLOR VINYL FLOORING – Homogeneous Vinyl Flooring mit PUR Vergütung

POLYFLOR  
MYSTIQUE PURPOLYFLOR  
PALETTONE PURPOLYFLOR  
PEARLAZZO PURPOLYFLOR  
PRESTIGE PURPOLYFLOR  
PRIMUS 2000 PUR

## 1. ALLGEMEINES

Alle Bodenbeläge von objectflor müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten. Diese Maßnahmen sind wichtig für die entsprechende Optik und Hygiene und haben weiterhin Auswirkungen auf die Lebensdauer des Bodenbelages.

## 2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. einer Fußbodenebene muss berücksichtigt werden, dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden.

Aus diesem Grund empfehlen wir unbedingt Abtreterysteme bzw. Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen zu installieren. Diese müssen so bemessen sein, dass das Betreten unvermeidbar ist und sollten mindestens 6 Schrittlängen groß sein.

## 3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingten Rückstände restlos entfernt.

Bei PUR-vergüteten Belägen soll ein PU- oder Neutralreiniger verwendet werden.

## 4. ERSTPFLEGE / EINPFLEGE

Bei werkseitig mit PUR vergüteten Belägen entfällt die Erstpflege / Einpflege, da die PUR-Vergütung einen dauerhaften Schutz bietet.

5. LAUFENDE REINIGUNG /  
UNTERHALTSREINIGUNG

Saugen Sie Staub oder lösen Schmutz ab. Danach werden Verschmutzungen unter Einsatz eines Neutral- oder PU-Reinigers aufgenommen, anschließend wird der Boden mit einem Tuch nachgewischt. Wenn erforderlich, polieren Sie die Flächen mit einer Highspeedmaschine und einem weißen Pad.

Leichte Verschmutzungen und Gebrauchsspuren können mit einer Highspeedmaschine (1000 U/min.) mit einem weißen bzw. roten Pad entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen sollte zusätzlich ein Spraycleanerprodukt verwendet werden.

## 6. ZWISCHENREINIGUNG

Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit einem Aktivreiniger nach Anweisung des Herstellers durchzuführen.

Bei der Zwischenreinigung wird die Oberflächen-Vergütung mit einer entsprechenden Maschine poliert bzw. unter zusätzlichem Einsatz eines Spraycleanerproduktes gereinigt. Dies bewirkt eine Verdichtung der PUR-Vergütung und führt damit zu einer optischen Aufwertung des Belages.

In beiden Fällen muss ein weiches Pad (weiß, max. rot) verwendet werden.

## 7. GRUNDREINIGUNG

Eine Grundreinigung kann von Zeit zu Zeit erforderlich sein, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist oder die Oberfläche durch abrasive Überbeanspruchung (Schmutzeintrag durch Sand/Steinchen, scharfkantige Mechanik) auf immer gleiche Flächenabschnitte beschädigt wird.

Der Belag wird mit einem Grundreiniger in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine und einem grünen Pad oder einer Schrubbbürste grundgereinigt, dabei werden alle Schmutz- u. Pflegemittelrückstände restlos entfernt und der Boden anschließend ausreichend mit Wasser neutralisiert. Danach ist eine Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder einem PU-Siegel erforderlich. Bitte verfahren Sie nach den Empfehlungen des Reinigungsmittel-Herstellers.

## 8. GENERELLE HINWEISE

**Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich vom Belag entfernt werden, um eine bleibende Beeinträchtigung der Optik zu vermeiden.**

**Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel darauf, dass diese aufeinander abgestimmt sind und beachten Sie die Herstellerhinweise!**

Für weitere Fragen nehmen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik Kontakt auf.